

נחשון

נחשון 4.5-1.5-4.5

דשן נוזלי מעורב מועשר באמון לגידולים בריאים וחיוניים.

4.5 | 1.5 | 4
N P₂O₅ K₂O

תיאור

דשן נחשון 4.5-1.5-4.5 הוא דשן נוזלי מעורב בעל רכיב אמון מוגדל, ליישום בהדשיה. הדשן מכיל אמון גפרתי וחנקתי, חומצה זרחתית ירוקה ואשלגן כלורי. דשני נחשון פותחו כמענה לדרישת חקלאים ישראלים ולאחר שורת ניסיונות בתנאי הארץ. נחשון, 4.5-1.5-4.5 המכיל את שלושת המאקרו-אלמנטים, מספק לצמח את כל המרכיבים הדרושים לצמיחתו ומתאים במיוחד לגידולים המגיבים היטב לדישון באמון ולכאלה שסובלים מתופעות של מחסור בברזל, כמו אבוקדו ומנגו. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. שווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

תגובה : 1.5

משקל הליטר בק"ג: 1.18

יתרונות

- הזנה משולבת של שלושת היסודות העיקריים, בתוספת גפרית.
- דשן מועשר באמון, להחמצת סביבת השורש ושיפור קליטת יסודות ההזנה.
- דשן חומצי וצלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל לא שוקע במים, עובר היטב בטפטוף ולא סותם את הטפטפות.
- מוצר תוצרת הארץ, מותאם לחקלאות הישראלית.
- ניתן להזמין בשילוב עם ברטיף מוצר כלאט הברזל של דשנים מקבוצת ICL (בהרכבי N-K בלבד).

ניתן להזמין בשילוב עם גרין
מעכב הניטריפיקציה של דשנים
מקבוצת ICL.

Oxide		
4.5%	Total Nitrogen	N
4.5%	Ammoniacal nitrogen (N-NH4)	
1.5%	Phosphorus Pentoxide	P2O5
4%	Potassium Oxide	K2O

כיצד להשתמש

- 1 יש להוביל את הדשן במיכל עמיד לשיתוך ולאחסנו באותו האופן.
- 2 בהחדרת הדשן למערכת ההשקיה יש להבטיח מיהול מידי ולמנוע מגע של התמיסה באביזרים עשויים מתכת או ברכיבים מחומרים פלסטיים שלא אושרו על ידי יצרניהם.
- 3 כשצפויים טמפרטורות נמוכות מסף ההתגבשות מומלץ למהול התמיסות ב-1 מ"ק מים לכל 5 מ"ק תמיסה כדי למנוע התגבשות. את מנת הדשן יש להגדיל בהתאמה פי 1.2.
- 4 בעת השימוש, יש להיזהר ממגע עם העור ובעיניים ולרחוץ מיד במים כל איבר שנגע בתמיסה.

שימו לב

צור קשר עם אגרונום דשנים ICL באזורך לייעוץ ולפרטים נוספים. נסה תחילה את התכשיר בקנה מידה קטן לפני שימוש ראשוני ולפני כל שינוי מינון, יישום או כל משתנה אחר. מכיוון שהנסיבות עשויות להיות שונות ומכיוון שהיישום של המוצרים שלנו אינו בשליטתנו, דשנים ICL אינה יכולה לשאת באחריות לתוצאות לא מיטביות משימוש בתכשיר.

ICL Growing Solutions dvir.taler@icl-group.com