


## גופר

### גופר 4-2-6+3

דשן נוזלי מעורב נטול כלור לגידולים מעדיפי אמון שיהנו גם מתוספת גפרית.



## תיאור

גופר 4-2-6+3 הוא דשן נוזלי מעורב, המיוצר ללא שימוש באוריאה ובמלחי כלור, בעל רכיב אמון מוגבר (בצורת אמון גפרתי), בתוספת גפרית ומיקרו-אלמנטים בכלאציה כקורטין, ליישום בהדשיה. הדשן מתאים לגידולים ולתנאי גידול שירוויוחו מרכיב האמון המוגבר ומתוספת הגפרית. כך, למשל, פרחים כגרברה, פלרגוניום ואחרים, מטעי אבוקדו ומטעים אחרים שבהם האמון מסייע להפחית כלורוזה וגם מיני ירקות המגיבים טוב לגופרה. דשן גופר 4-2-6+3 מכיל קורטין – כלאט שלוכד את המיקרו-אלמנטים, מונע מהם להיספח לקרקע, ומשאיר אותם זמינים לצמח. ניתן להזמין בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים מגנזיום (ציון +Mg) ובורון (ציון +B) משווק בצובר.

## יתרונות

שילוב ארבעה יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.

דשן נטול כלור, בטוח לשימוש.

תוספת קורטין לקליטה יעילה של מיקרו-אלמנטים.

ניתן להזמין בתוספת בורון ו/או מגנזיום.

דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל ללא משקעים וסתימות.

ניתן להזמין בשילוב עם גרין מעכב הניטריפיקציה של דשנים מקבוצת ICL.

| Oxide   |                             |    |
|---------|-----------------------------|----|
| 4%      | Total Nitrogen              | N  |
| 1.8%    | Nitrate nitrogen (N-NO3)    |    |
| 2.2%    | Ammoniacal nitrogen (N-NH4) |    |
| 2%      | Phosphorus Pentoxide P2O5   |    |
| 6%      | Potassium Oxide K2O         |    |
| 0.0011% | Copper                      | Cu |
| 0.0011% | Water soluble (Cu)          |    |
| 0.03%   | Iron                        | Fe |
| 0.03%   | Water soluble (Fe)          |    |
| 0.03%   | Iron EDTA (Fe)              |    |
| 0.015%  | Manganese                   | Mn |
| 0.015%  | Water soluble (Mn)          |    |
| 0.0008% | Molybdenum                  | Mo |
| 0.0075% | Zinc                        | Zn |
| 0.0075% | Water soluble (Zn)          |    |

## כיצד להשתמש

- 1 יש להוביל את הדשן במיכל עמיד לשיתוך ולאחסנו באותו האופן.
- 2 בהחדרת הדשן למערכת ההשקיה יש להבטיח מיהול מידי ולמנוע מגע של התמיסה באביזרים עשויים מתכת או ברכיבים מחומרים פלסטיים שלא אושרו על ידי יצרניהם.
- 3 כשצפויים טמפרטורות נמוכות מסף ההתגבשות מומלץ למהול התמיסות ב-1 מ"ק מים לכל 5 מ"ק תמיסה כדי למנוע התגבשות. את מנת הדשן יש להגדיל בהתאמה פי 1.2.
- 4 בעת השימוש, יש להיזהר ממגע עם העור ובעיניים ולרחוץ מיד במים כל איבר שנגע בתמיסה.

## שימו לב

צור קשר עם אגרונום דשנים ICL באזורך לייעוץ ולפרטים נוספים. נסה תחילה את התכשיר בקנה מידה קטן לפני שימוש ראשוני ולפני כל שינוי מינון, יישום או כל משתנה אחר. מכיוון שהנסיבות עשויות להיות שונות ומכיוון שהיישום של המוצרים שלנו אינו בשליטתנו, דשנים ICL אינה יכולה לשאת באחריות לתוצאות לא מיטביות משימוש בתכשיר.

ICL Growing Solutions [dvir.taler@icl-group.com](mailto:dvir.taler@icl-group.com)