


גופר סופר

גופר סופר 6-6-6+3

חיזוק במיקרו-אלמנטים ושיפור בקליטת הברזל לגידולים מעדיפי אמון הרגישים לכלור.



תיאור

הרכב כימי

גופר סופר 6-6-6+3 הוא דשן נוזלי מעורב, ללא אוריאה ומלחי כלור, בעל רכיב אמון מוגבר כאמון גפרתי, בתוספת גפרית ומיקרו-אלמנטים, ליישום בהדשיה. הדשן מכיל חנקן, זרחן, אשלגן וגפרית ומתוגבר בבר-קורט, תוסף יסודות הקורט האיכותי מבית דשנים ICL בבר קורט, הברזל כולו בכלאציה עם הכלאט החדשני EDDHSA (לפחות 90% מהברזל בעמדת אורתו-אורתו), קשירת הברזל לכלאט EDDHSA מאפשרות להשתמש בבר-קורט בקרקעות בסיסיות ובמצעים בעלי pH גבוה, כמו גם לתוספת יסודות קורט בקרקעות חול ובמצע מנותק. דשני גופר סופר ייחודיים בשילוב של דשן מועשר באמון ונטול כלור, הכולל גפרית, עם מיקרו-אלמנטים בכלאציה כבר-קורט, המשפר את קליטתם בקרקע וזמינותם לצמח. ניתן להזמין בהרכבים שונים בהיווצרות עם האגרנומים שלנו, כולל גרסת 6+, שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים מגנזיום (ציון +Mg) ובורון (ציון +B) משווק בצובר.

Oxide		
6%	Total Nitrogen	N
2.7%	Nitrate nitrogen (N-NO3)	
3.3%	Ammoniacal nitrogen (N-NH4)	
6%	Phosphorus Pentoxide P2O5	
6%	Potassium Oxide K2O	
0.0011%	Copper	Cu
0.0011%	Water soluble (Cu)	
0.03%	Iron	Fe
0.03%	Water soluble (Fe)	
0.015%	Manganese	Mn
0.015%	Water soluble (Mn)	
0.0008%	Molybdenum	Mo
0.0075%	Zinc	Zn
0.0075%	Water soluble (Zn)	

כיצד להשתמש

- 1 יש להוביל את דשני גופר במכלים עמידים לשיתוך ולאחסנם באותו האופן.
- 2 בהחדרת הדשן למערכת ההשקיה יש להבטיח מיהול מידי ולמנוע מגע של התמיסה באביזרים עשויים מתכת או ברכיבים מחומרים פלסטיים שלא אושרו על ידי יצרניהם.
- 3 כשצפויים טמפרטורות נמוכות מסף ההתגבשות מומלץ למהול התמיסות ב-1 מ"ק מים לכל 5 מ"ק תמיסה כדי למנוע התגבשות. את מנת הדשן יש להגדיל בהתאמה פי 1.2.
- 4 בעת השימוש, יש להיזהר ממגע עם העור ובעיניים ולרחוץ מיד במים כל איבר שנגע בתמיסה.

שימו לב

צור קשר עם אגרונום דשנים ICL באזורך לייעוץ ולפרטים נוספים. נסה תחילה את התכשיר בקנה מידה קטן לפני שימוש ראשוני ולפני כל שינוי מינון, יישום או כל משתנה אחר. מכיוון שהנסיבות עשויות להיות שונות ומכיוון שהיישום של המוצרים שלנו אינו בשליטתנו, דשנים ICL אינה יכולה לשאת באחריות לתוצאות לא מיטביות משימוש בתכשיר.

ICL Growing Solutions dvir.taler@icl-group.com