


שפר

שפר 7-3-7

דשן באיכות עליונה לגידולים במצע מנותק, בחול ובאדמות קלות.



תיאור

הרכב כימי

שפר 3, בהרכב 7-3-7 הוא דשן נוזלי מעורב באיכות עליונה, מיוצר ללא שימוש באוריאה ובמלחי כלור, ובתוספת מיקרו-אלמנטים. הדשן מומלץ לדישון גידולים במצע מנותק, בחול ובאדמות קלות ולחלקות המושקות במים מליחים. יישום בהדשיה. דשן שפר 3 מכיל חנקן חנקתי ואמוני, זרחן ואשלגן, ובנוסף יסודות קורט שמקורם בקורטין. כלאט שלוכד את המיקרו-אלמנטים ומונע מהם להיספח לקרקע, כך שזמינותם לצמח נשארת גבוהה. את דשני שפר ניתן להזמין בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת +6 שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים מגנזיום (ציון +Mg) ובורון (ציון +B) משווק בצובר.

Oxide		
7%	Total Nitrogen	N
3%	Phosphorus Pentoxide	P2O5
7%	Potassium Oxide	K2O
0.0011%	Copper	Cu
0.0011%	Water soluble (Cu)	
0.03%	Iron	Fe
0.03%	Water soluble (Fe)	
0.03%	Iron EDTA (Fe)	
0.015%	Manganese	Mn
0.015%	Water soluble (Mn)	
0.0008%	Molybdenum	Mo
0.0075%	Zinc	Zn
0.0075%	Water soluble (Zn)	

יתרונות

שילוב שלושת יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.

דשן נטול כלור, בטוח לשימוש.

תוספת קורטין לקליטה יעילה של מיקרו-אלמנטים.

ניתן להזמין בתוספת בורון ו/או מגנזיום.

דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל ללא משקעים וסתימות.

כיצד להשתמש

- 1 יש להוביל את הדשן במיכל עמיד לשיתוך ולאחסנו באותו האופן.
- 2 בהחדרת הדשן למערכת ההשקיה יש להבטיח מיהול מידי ולמנוע מגע של התמיסה באביזרים עשויים מתכת או ברכיבים מחומרים פלסטיים שלא אושרו על ידי יצרניהם.
- 3 כשצפויים טמפרטורות נמוכות מסף ההתגבשות מומלץ למהול התמיסות ב-1 מ"ק מים לכל 5 מ"ק תמיסה כדי למנוע התגבשות. את מנת הדשן יש להגדיל בהתאמה פי 1.2.
- 4 בעת השימוש, יש להיזהר ממגע עם העור ובעיניים ולרחוץ מיד במים כל איבר שנגע בתמיסה.

שימו לב

צור קשר עם אגרונום דשנים ICL באזורך לייעוץ ולפרטים נוספים. נסה תחילה את התכשיר בקנה מידה קטן לפני שימוש ראשוני ולפני כל שינוי מינון, יישום או כל משתנה אחר. מכיוון שהנסיבות עשויות להיות שונות ומכיוון שהיישום של המוצרים שלנו אינו בשליטתנו, דשנים ICL אינה יכולה לשאת באחריות לתוצאות לא מיטביות משימוש בתכשיר.

ICL Growing Solutions dvir.taler@icl-group.com