



Sierraform[®] GT

Anti-Stress

El estrés es innecesario

15 | 0.0 | 26 | 1.0
N P₂O₅ K₂O Fe

Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	15%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	7.2%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	7.8%
P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	0%
K ₂ O	Óxido de potasio	26%
	Soluble en agua (K ₂ O)	26.0%
Fe	Hierro	1.00%

Características

Longevidad:	6-8 semanas
Respuesta del producto:	2-3 días
Respuesta del césped:	7 días
Envase:	20 kg

Descripción

Si sabe que su césped va a estar sometido a estrés, simplemente aplique con antelación Sierraform GT Anti-Stress para ayudar a que lo supere y que tenga el mejor aspecto posible. Un aporte extra de potasio lo fortalecerá para afrontar todas las circunstancias. Perfecto en verano u otoño, en césped fino. Además de nitrógeno y potasio en forma estándar, estos nutrientes se encuentran también en una forma de liberación lenta para mantener los efectos de 6 a 8 semanas y minimizar los cambios bruscos en el crecimiento, junto con hierro para potenciar el color del césped. Por otro lado, la acumulación de fósforo en el suelo deja de ser un problema dado que no se aporta ninguna cantidad. Sus microgránulos compuestos incorporan las tecnologías de encapsulado MU2 y Silk, patentadas por ICL.

Beneficios

- La opción perfecta cuando se esperan situaciones de estrés
- Combinación NPK en forma estándar, así como nitrógeno y potasio de liberación lenta
- Mejora del color y césped más resistente

Instrucciones de uso

- 1 Aplíquelo al follaje seco y riegue uno o dos días después, si no llueve. El riego ayudará a dispersar el producto y reducirá el riesgo de que se lo lleve un cortacésped en las superficies de césped muy corto.
- 2 El riego entre las plantas después de la aplicación minimizará la aparición de marcas de pisadas. Evite las aplicaciones en condiciones de heladas o sequía.
- 3 Retrase el escarificado vertical y otras prácticas culturales hasta 3 días después de la aplicación, para permitir que los gránulos se dispersen adecuadamente. Cuando las temperaturas del suelo son inferiores a 10 °C, se libera mucho menos nitrógeno.
- 4 Si se vierte sobre el pavimento, hormigón, ropa, etc., límpielo inmediatamente con un cepillo, ya que puede manchar. Contiene hierro: no lo aplique en caso de riesgo de contacto con hormigón, mármol, piedra, tejidos, piscinas, etc.
- 5 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Período de uso recomendado

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dosis recomendadas

Dosis recomendada:	20 – 30 g/m ²
--------------------	--------------------------

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.