



Sierraform[®] GT

Spring Start

Double action combinant azote et potasse à libération lente
: efficacité renforcée

16 | 0 | 16 | 0 E
N P₂O₅ K₂O



Analyse garantie

Oxyde		
N	Azote total (N)	16%
	Azote ammoniacal (NH ₄ -N)	8.2%
	Azote uréique (Ur-N)	2.5%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	5.3%
P ₂ O ₅	Pentoxyde de Phosphore	0%
K ₂ O	Oxyde de Potasse	16%
	Soluble dans l'eau (K ₂ O)	16.0%
Fe	Fer	1.00%
Mn	Manganèse	0.30%

Caractéristiques

Conditionnement : Sac de 20 kg

Description

Comme son nom l'indique, Spring Start est un excellent engrais granulé pour bien démarrer votre saison : c'est la première étape à franchir.

Il contient du fer et du manganèse pour stimuler la photosynthèse et raviver la couleur, même en période fraîche.

Il contient également du potassium à libération lente, ainsi que de l'azote et du potassium à libération standard.

Spring Start est constitué de micro-granulés homogènes qui bénéficient de nos technologies brevetées MU2 et SiLK.

Vous constaterez une croissance saine et homogène en un rien de temps.

Avantages

- \\ Parfait pour la première application de la saison
- \\ Favorise une croissance saine, une belle couleur et une meilleure photosynthèse
- \\ Granulés très fins et homogènes (0.7 à 1.4 mm)
- \\ Délitement et absorption ultra-rapides. Pas de gêne pour le jeu
- \\ Double action combinant azote et potasse à libération lente : efficacité renforcée
- \\ Contient un complexe d'oligo-éléments qui renforce la santé du gazon et l'aide à résister aux différents stress
- \\ En conformité avec la nouvelle réglementation EU2019/1009

- 6

DEC

--	--	--	--	--	--

Doses d'applications

Dosage recommandé :	Zone traitée :	Taille des granules :
20 – 30 g/m ²	670-1000 m ²	0,7-1,4 mm

Attention

Il est recommandé, avant toute utilisation d'un nouveau dosage, d'un nouveau produit ou d'une nouvelle méthode d'application, d'effectuer un essai à petite échelle. Ne pouvant pas contrôler les conditions et les méthodes d'utilisation du produit, ICL décline toute responsabilité en cas de résultats négatifs. Pour des recommandations spécifiques, veuillez consulter votre technicien ICL.