



Sierraform[®] GT

K-Step

Magas káliumtartalommal az edzett és stresszmentes gyepért

6 | 0 | 27 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	6%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	0.8%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	0.2%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	5%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	0%
K ₂ O	Kálium-oxid	27%
	Vízoldékony (K ₂ O)	27.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
Cu	Réz	0.030%
Fe	Vas	0.70%
Mn	Mangán	0.150%
Mo	Molibdén	0.001%
Zn	Cink	0.025%

Leírás

Ideális készítmény a gyep kondicionálásához, a stresszhatás enyhítésére. Magas káliumtartalma erősíti a gyepet, felkészíti a szélsőséges időjárási körülményekre. Ideális egész évben, minden prémium gyepfelületen. Ezek az intelligens, egykomponensű mikrogranulátumok normál és lassú feltáródású nitrogént és káliumot, valamint az összes létfontosságú mikroelemet tartalmazzák. A K-Step alacsony nitrogéntartalma kompakt növekedést és edzett gyepet eredményez, míg a magnéziumtartalma intenzívebbé teszi a színt és enyhíti a stressz tüneteit. Egyedülálló, szabadalmaztatott MU2 és Silk technológiánkat alkalmazza. Foszfátmentes termék, használatával megelőzhető a foszfátfelhalmozódás a talajban.

Előnyök

- \\ Kondicionálja a prémium gyepeket, megelőzi a stressz tüneteit
- \\ Kompakt növekedés, erőteljesebb fű, élénkebb szín
- \\ 6–8 hetes folyamatos feltáródás

Használati útmutató

- 1** Száraz gyepfelületrel juttassa ki, és csapadékhiány esetén 1-2 nap múlva öntözze be a területet. Az öntözés segíti a szemcsék lejutását a talajra, rövidre nyírt felületek esetében csökkenti annak a kockázatát, hogy a fűnyíró felszedi a szemcséket. A kijuttatás utáni beöntözés segít elfedni a taposás nyomait. Kerülje az alkalmazást fagyos vagy aszályos időben.
- 2** A kijuttatás gypszellőztetés után javasolt. A szemcsék roncsolásának megelőzése érdekében műtrágyázás után 3 napig semmilyen technikával ne végezzen gypszellőztetést. Jelentősen kevesebb nitrogén szabadultáródik fel, ha a talaj hőmérséklete 10 °C alatt van.
- 3** Ha járdára, betonra, ruhára stb. szóródik: azonnal söpörje le, mert foltot hagyhat. Vasat tartalmaz: ne alkalmazza, ha fennáll annak a veszélye, hogy betonnal, márvánnyal, kővel, textíliával vagy úszómedencével érintkezik.
- 4** További információkért forduljon szaktanácsadóhoz.

Javasolt használati idő

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis:

20 – 30 g/m²

A dózis vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.