



Sierraform[®] GT

Anti-Stress

Semmi ok a stresszre!

15 | 0 | 26 | TE
N P₂O₅ K₂O



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	15%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	7.2%
	Ureaformaldehide (N-MU)	7.8%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	0%
K ₂ O	Kálium-oxid	26%
	Vízoldékony (K ₂ O)	26.0%
Fe	Vas	1.00%

Leírás

Kedvezőtlen és szélsőséges időjárási és egyéb hatások bekövetkezte előtt megelőző kezelésként használja a Sierraform[®] GT Anti-Stress terméket. Segít a gyepek átvészelni a stresszes időszakokat és megőrizni csúcsformáját. Magaskáliumtartalma megerősíti a gypet, felkészíti a kedvezőtlen körülményekre. Tökéletes prémium minőségű gyepekre nyáron vagy ősszel. Hagyományos feltáródású nitrogén és kálium mellett lassú feltáródású nitrogén- és káliumkészletet is tartalmaz, így hatástartama 6–8 hétig tart, így a gyepek növekedése egyenletes lesz. Vasat is tartalmaz a gyepek színének fokozása érdekében. Foszfátmentes termék, segít megelőzni a foszforfelhalmozódást a talajban. Az egyenmű mikrogranulátumokat tartalmaz a speciális, szabadalmaztatott MU2 és SiLK burkolási technológiánk alkalmazásával.

Előnyök

- \\ Kiváló stresszmegelőző, kondicionáló hatás
- \\ Hagyományos NPK, mellett lassú feltáródású nitrogént és káliumot is tartalmaz
- \\ Intenzívebb szín és ellenállóbb gyepek

Használati útmutató

- 1 Száraz gyepfelületrel juttassa ki, és csapadékhiány esetén 1-2 nap múlva öntözze be a területet. Az öntözés segíti a szemcsék lejutását a talajra rövidre nyírt felületek esetében csökkenti annak a kockázatát, hogy a fűnyíró felszedi a szemcséket.
- 2 A kijuttatás utáni beöntözés segít elfedni a taposás nyomait. Kerülje az alkalmazást fagyos vagy aszályos időben.
- 3 A kijuttatás gypszellőztetés után javasolt. A szemcsék roncsolásának megelőzése érdekében műtrágyázás után 3 napig semmilyen technikával ne végezzen gypszellőztetést. Jelentősen kevesebb nitrogén szabadul fel, ha a talaj hőmérséklete 10 °C alatt van.
- 4 Ha járdára, betonra, ruhára stb. szóródik: azonnal söpörje le, mert foltot hagyhat. Vasat tartalmaz: ne alkalmazza, ha fennáll annak a veszélye, hogy betonnal, márvánnyal, kővel, textíliával vagy úszómedencével érintkezik.
- 5 További információkért forduljon szaktanácsadóhoz.

Javasolt használati idő

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis:

20–30 g/m²

A dózis vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.