



Peters[®] Professional

Power P

Rugalmasan alkalmazható műtrágya minden körülményre

9 | 41 | 25 | TE

N P₂O₅ K₂O



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	9%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	0.3%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	0.3%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	8.4%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	41%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	41.0%
K ₂ O	Kálium-oxid	25%
	Vízoldékony (K ₂ O)	25.0%
B	Bór	0.02%
	Vízoldékony (B)	0.02%
Cu	Réz	0.016%
	Vízoldékony (Cu)	0.016%
	Réz EDTA (Cu)	0.016%
Fe	Vas	0.12%
	Vízoldékony (Fe)	0.12%
	Vas-DTPA (Fe)	0.12%
Mn	Mangán	0.06%
	Vízoldékony (Mn)	0.06%
	Mangán EDTA (Mn)	0.06%
Mo	Molibdén	0.010%
	Vízoldékony (Mo)	0.010%
Zn	Cink	0.016%
	Vízoldékony (Zn)	0.016%
	Cink EDTA (Zn)	0.016%

Leírás

Javítja a növények foszforfelvételét, mivel a Peters Professional Power P használatával növelheti a teljes hasznosuló mennyiséget. Növényei látványosan meghálálják majd e vízoldható műtrágya kiemelkedő hatékonyságát. Magas polifoszfát-tartalmával jól reagál a gyorsan változó körülményekre. Ellentétben más polifoszfát termékekkel, itt nincs szükség arra, hogy más műtrágyákat adjunk az oldathoz. Az alap oldat savassága magától stabilizálódik.

Előnyök

- \\ NPK-ban, magnéziumban és mikroelemekben gazdag
- \\ Teljesen vízoldható apró szemcsék a könnyű oldódás érdekében
- \\ 50%-ban polifoszfátokat tartalmaz

Jellemzők

Használati útmutató

- 1 A terméket a termesztés bármely szakaszában alkalmazhatja: gyökeresedés idején, visszavágás után és virágzás előtt.
- 2 A törzsoldatot 1-2 órával a kijuttatás előtt célszerű elkészíteni, jól elkeverve, lehetőleg meleg vízzel.
- 3 Egyedülálló összetételének köszönhetően a Peters® Professional Power P gyorsan és tökéletesen oldódik.
- 4 Ne keverje a Peters Professional Power P terméket magnéziumtartalmú műtrágyákkal egy tartályban.
- 5 Száraz helyen tárolja.
- 6 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 7 További információért forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.