



Peters® Excel

Hard Water Finisher

Csökkenti a kemény öntözővíz okozta problémákat, Élénkíti a színeket, segíti az egészséges növekedést

15 | 10.0 | 26.0 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	15%
	Nitrát nitrogén (N-NO3)	10%
	Ammóniás nitrogén (N-NH4)	1.1%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	3.9%
P2O5	Foszfor-pentoxid	10.0%
	Vízoldékony (P2O5)	10.0%
K2O	Kálium-oxid	26.0%
	Vízoldékony (K2O)	26.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	2.0%
B	Bór	0.020%
	Vízoldékony (B)	0.020%
Cu	Réz	0.015%
	Vízoldékony (Cu)	0.015%
	Réz EDTA (Cu)	0.015%
Fe	Vas	0.120%
	Vízoldékony (Fe)	0.120%
	Vas-DTPA (Fe)	0.120%
Mn	Mangán	0.060%
	Vízoldékony (Mn)	0.060%
	Mangán EDTA (Mn)	0.060%
Mo	Molibdén	0.010%
	Vízoldékony (Mo)	0.010%
Zn	Cink	0.015%
	Vízoldékony (Zn)	0.015%
	Cink EDTA (Zn)	0.015%

Leírás

A Peters® Excel Hard Water Finisher a tökéletes megoldás a növények növekedésének szabályozásához kemény, illetve magas nitrogéntartalmú öntözővíz használata esetén. 1:2 N:K arányú összetétel, amely lágyítja a vizet, semlegesíti a bikarbonátokat. Csökken az öntözővíz oldott sótartalma (EC-értéke), javul a minősége. Dísnövényei a bőséges kelatizált mikroelemeknek köszönhetően kiválóan színeződnek, biológiai potenciáljuk maximálisan kihasználható.. HCO3- semlegesítő hatása kiegyenlíti a talaj pH-értékét, M-77 kelátképző formulája pedig a mikroelemek maximális hasznosulását és felszívódását biztosítja. Az eltömődött csepegtető így már a múlté.

Előnyök

- \\ Kiváló növekedésszabályozó hatás, sűrű, szép növények kemény öntözővíz esetén is
- \\ Tisztán tartja az öntözőrendszert, megakadályozza a vízkő okozta eltömődéseket, lerakódásokat
- \\ Javítja a vízminőséget, különösen magas nitrogéntartalom esetén

Jellemzők

Használati útmutató

- 1 A törzsapoldatot a legjobb 1-2 órával a felhasználás előtt elkészíteni: alaposan keverje össze, lehetőleg meleg vízzel, hogy a Peters® Excel Hard Water Finisher teljesen feloldódjon.
- 2 A foszforsav kivételével ne keverje a Peters® Excel terméket más NPK-, vagy foszfortartalmú műtrágyával.
- 3 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 4 Száraz helyen tárolja.
- 5 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

Folyamatos tápoldatozás

0,5-1,5 g/liter

Alkalmi tápoldatozás

(pl. hetente egyszer) 0,8-2 g/liter

Figyelem! A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.